

Branschrekommendation för

MHJ Beläggningar av golvavjämningsmassa*

vid

FLYTANDE UNDERGOLV**

OBSERVERA!

Monteringsanvisningar för respektive material ska alltid följas. Vid val av golvavjämningsmassa måste hänsyn tas till överliggande material och lokalens användningsområde. Vid beläggning med ytskikt ska hela underliggande konstruktion vara uttorkad enligt aktuellt RF-krav.

Se även Golvbranschens limrekommendationer

Vid tillämpning av *tidig ytbeläggning* genom användandet av självtorkande golvavjämningsmassa ska underliggande konstruktion alltid vara uttorkad enligt aktuellt RF-krav för överliggande material, när den självtorkande golvavjämningsmassan appliceras. *Notera* att för ändamålet lämpliga ytskikt ska användas (t.ex. ej trä utan mellanliggande fuktspärr).

*avsett som underlag för beläggning

**med flytande undergolv avses beläggning på t ex luftspaltbildande matta (typ Platon), cellplast, akustikgolv mm. Kantlist eller liknande skall användas runt alla fasta konstruktioner, t ex väggar, pelare o dyl.

Normaltorkande avjämningsmassor ¹			Självtorkande avjämningsmassor ¹		
Tillverkare	(mm) ²	Primer	Tillverkare	(mm)	Primer
Bostik AB		Stålarmering	Bostik AB		Stålarmering
SL C300 THICK FLOW	(30-50)		SL C400 FIBER	(25-50)	
Combimix AB		Stålarmering	Combimix AB		Stålarmering
CM 100	(30-50)		CM 760	(30-50)	
CM 700	(30-70)		CM 780	(30-100)	
			CM 780 R	(30-100)	
Finja Betong AB		Stålarmering	Finja Betong AB		Stålarmering
Finja 310 F	(30-60)		Finja 260 Fiber	(30-50)	
Finja 310 F ECO	(30-60)		Finja 265 FR	(30-50)	
			Finja 290 R	(30-100)	
Kiilto AB		Stålarmering	Kiilto AB		Stålarmering
TM Express K	(30-40)		Kiilto Floor Heat DF	(25-50)	
TM Gipsavjämning	(30-50)		Kiilto Plan Rapid	(25-50)	
Kiilto Pro rECO	(30-80)		TM Snabbavjämning K	(30-35)	
			TM Rotavjämning K	(30-50)	
			TM Kombiflyt	(30-50)	
			TM Multi	(40-80)	

¹ för definition, se inledande text i avjämningsrekommendationerna

² rekommenderad tjocklek inom parantes (mm)

Denna rekommendation uppdateras regelbundet. Aktuell uppdatering går att hämta på www.golvbranschen.se.
Rekommendationer befriar inte användaren från att följa monteringsanvisningar för respektive och överliggande material.

Normaltorkande avjämningsmassor ¹			Självtorkande avjämningsmassor ¹		
Tillverkare	(mm) ²	Primer	Tillverkare	(mm)	Primer
Sika Sverige AB			Sika Sverige AB		
			Schönox CLS	(30-70)	Stålarmering
			CFE HL 50	(14-50)	Renotex 3D-nät
Sto Scaninavia AB			Sto Scaninavia AB		
			CS 650	(30)	Stålarmering
			CS 735	(30-50)	
Weber			Weber		
weberfloor 110 Fine	(30-40)	Stålarmering (om yta > 10 m²)	weberfloor 120 Reno DR	(25-50)	Stålarmering (om yta > 10 m²)
weberfloor 140 Nova	(30-60)		weberfloor 130 Core	(25-100)	
weberfloor 150 Dura	(30-80)				

¹ för definition, se inledande text i avjämningsrekommendationerna

² rekommenderad tjocklek inom parantes (mm)

*Denna rekommendation uppdateras regelbundet. Aktuell uppdatering går att hämta på www.golvbranschen.se.
Rekommendationer befriar inte användaren från att följa monteringsanvisningar för respektive och överliggande material.*