

Branschrekommendation för MHJ Beläggningar av golvavjämningsmassa på nya underlag av KERAMIK

OBSERVERA!

Monteringsanvisningar för respektive material ska alltid följas. Vid val av golvavjämningsmassa måste hänsyn tas till överliggande material och lokalens användningsområde. Vid beläggning med ytskikt ska hela underliggande konstruktion vara uttorkad enligt aktuellt RF-krav.
Se även Golvbranschens limrekommendationer

Vid tillämpning av tidig ytbeläggning genom användandet av självtorkande golvavjämningsmassa ska underliggande konstruktion alltid vara uttorkad enligt aktuellt RF-krav för överliggande material, när den självtorkande golvavjämningsmassan appliceras.
Notera att för ändamålet lämpliga ytskikt ska användas (t.ex. ej trä utan mellanliggande fuktspärr).

(med max 95% RF i underlaget, avsett som underlag för beläggning vid ombyggnation)

Normaltorkande avjämningsmassor ¹			Självtorkande avjämningsmassor ¹		
Tillverkare	(mm) ²	Primer	Tillverkare	(mm) ²	Primer
Ardex AB			Ardex AB		
K 22 F	(2-50)	P 4 READY, P 7, P 21, P 51, P 82, EP 2000	K 15	(2-10)	P 4 READY, P 21, P 7, P 51, P 82, EP 2000
K 2000	(3-30)		K 33	(2-15)	
K 2000 F	(3-30)		K 39	(2-10)	
K 60	(3-15)		K 55	(2-10)	
			K 70 NEW	(3-30)	
		K 75 NEW	(3-50)		
			K 80	(5-50)	
Bostik AB			Bostik AB		
SL C360 Flow	(4-30)	GRIP A936 XPRESS	SL C800 LEVEL+	(2-10)	GRIP A936 XPRESS
SL C300 Thick Flow	(8-50)		SL C620 FLEXI	(3-20)	
			SL C500 FIBER QUICK	(4-50)	
			SL C700 FIBER QUICK PLUS	(4-50)	
			SL C400 FIBER	(8-60)	
			SL C655 FIBER MAXI	(8-50)	
			SL C900 INDUSTRY HEAVY	(3-30)	

¹ för definition, se inledande text i avjämningsrekommendationerna

² rekommenderad tjocklek inom parentes (mm)

*Denna rekommendation uppdateras regelbundet. Aktuell uppdatering går att hämta på www.golvbranschen.se.
Rekommendationer befriar inte användaren från att följa monteringsanvisningar för respektive och överliggande material.*

Normaltorkande avjämningsmassor ¹			Självtorkande avjämningsmassor ¹		
Tillverkare	(mm) ²	Primer	Tillverkare	(mm) ²	Primer
Combimix AB			Combimix AB		
CM 700	(0-50)	Primer PP600 + spackelpulver ströas/borstas in	CM 740	(0-30)	Primer PP600 + spackelpulver ströas/borstas in
CM 720	(2-30)		CM 750 S	(0-10)	
			CM 760	(2-50)	
			CM 780	(5-100)	
			CM 920	(5-30)	
			CM 940	(3-15)	
			CM 960	(10-20)	
Finja Betong AB			Finja Betong AB		
Finja 310 F	(5-60)	Primer G21 eller Primer Grepp	Finja 260 Fiber	(2-50)	Primer G21 eller Primer Grepp
Finja 310 F Eco	(5-60)		Finja 262 R	(2-20)	
Finja 330	(2-20)		Finja 265 FR	(5-50)	
			Finja 290 R	(10-100)	
Kiilto AB			Kiilto AB		
TM Express K	(1-40)	Kiilto Pro Fix Primer	Kiilto Tasoflex	(3-20)	Kiilto Pro Fix Primer
TM Gipsavjämning	(4-50)		Kiilto Floor Heat DF	(5-50)	
Kiilto Pro rECO	(20-80)		Kiilto TopPlan DF	(1-10)	
			Kiilto Plan Rapid	(5-50)	
			TM Superflyt	(1-10)	
			TM Snabbavjämning K	(2-35)	
			TM Rotavjämning K	(2-50)	
			TM Kombiflyt	(5-50)	
			TM Multi	20-100	
			TM Industri K	5-35	
Sika Sverige AB			Sika Sverige AB		
Schönox AP	(2-30)	SHP	CFE HL 10	(2-10)	VD Super Grip
			CFE HL 50	(3-50)	
			CFE ZM	(2-10)	
			CFE MX	(3-40)	
			CFE SP-X	(2-25)	
			CFE ZM Rapid	(2-10)	SHP
			Schönox TX	(3-40)	
			Schönox TXF	(3-40)	
			Schönox US	(3-40)	
			Schönox SP	(2-20)	
			Schönox HS 50	(3-50)	
			Schönox CLS	(5-70)	

¹ för definition, se inledande text i avjämningsrekommendationerna

² rekommenderad tjocklek inom parantes (mm)

Denna rekommendation uppdateras regelbundet. Aktuell uppdatering går att hämta på www.golvbranschen.se.
Rekommendationer befriar inte användaren från att följa monteringsanvisningar för respektive och överliggande material.

Normaltorkande avjämningsmassor ¹			Självtorkande avjämningsmassor ¹		
Tillverkare	(mm) ²	Primer	Tillverkare	(mm) ²	Primer
Sto Scaninavia AB			Sto Scaninavia AB		StoCryl CP + spackelpulver ströas/borstas in
			CS 650	(5-20)	
			CS 735	(5-50)	
Uzin-Utz Sverige AB		PE 280	Uzin-Utz Sverige AB		
NC 161	(3-20)		NC 560	(2-20)	
NC 495	(3-50)		NC 570	(2-20)	
			NC 580	(2-20)	
			NC 195	(3-50)	
			NC 196	(3-50)	
Weber		weberfloor 4716 + spackelpulver ströas/borstas in	Weber		weberfloor 4716 + spackelpulver ströas/borstas in
weberfloor 110 Fine	(4-40)		weberfloor 4031 Super Flow	(1-10)	
weberfloor 140 Nova	(5-60)		weberfloor 4032 Super Flow Rapid	(1-10)	
weberfloor 150 Dura	(12-80)		weberfloor 4160 Fine Flow Rapid	(2-30)	
			weberfloor 644		
			Värmegolvspackel DR	(2-50)	
			weberfloor 120 Reno DR	(4-50)	
			weberfloor Extra Rapid DR	(6-100)	
			weberfloor 130 Core	(10-100)	
			weberfloor 170 flow	(4-50)	

¹ för definition, se inledande text i avjämningsrekommendationerna

² rekommenderad tjocklek inom parantes (mm)

*Denna rekommendation uppdateras regelbundet. Aktuell uppdatering går att hämta på www.golvbranschen.se.
Rekommendationer befriar inte användaren från att följa monteringsanvisningar för respektive och överliggande material.*