

Branschrekommendation för MHJ Beläggningar av golvavjämningsmassa* på nya underlag av LÄTTBETONG

OBSERVERA!

Monteringsanvisningar för respektive material ska alltid följas. Vid val av golvavjämningsmassa måste hänsyn tas till överliggande material och lokalens användningsområde. Vid beläggning med ytskikt ska hela underliggande konstruktion vara uttorkad enligt aktuellt RF-krav.
Se även Golvbranschens limrekommendationer

Vid tillämpning av *tidig ytbeläggning* genom användandet av självtorkande golvavjämningsmassa ska underliggande konstruktion alltid vara uttorkad enligt aktuellt RF-krav för överliggande material, när den självtorkande golvavjämningsmassan appliceras.
Notera att för ändamålet lämpliga ytskikt ska användas (t.ex. ej trä utan mellanliggande fuktspärr).

*avsett som underlag för beläggning

Normaltorkande avjämningsmassor ¹			Självtorkande avjämningsmassor ¹		
Tillverkare	(mm) ²	Primer	Tillverkare	(mm) ²	Primer
Ardex AB		P4 READY, P 21, P 51, P 82, EP 2000	Ardex AB		
K 22 F	(6-50)				
K 60	(6-15)				
Bostik AB		GRIP A560 CLASSIC	Bostik AB		GRIP A560 CLASSIC
SL C360 Flow	(6-20)				
SL C300 Thick Flow	(8-20)				
Combimix AB		Primer PP600	Combimix AB		Primer PP600
CM 100	(6-20)				
CM 700	(6-20)				
CM 720	(6-10)				
Finja Betong AB		Primer G21 + eventuell stålarmering	Finja Betong AB		Primer G21 + eventuel stålarmering
Finja 310 F	(6-60)				
Finja 310 F Eco	(6-60)				
Finja 330	(6-20)				

¹ för definition, se inledande text i avjämningsrekommendationerna

² rekommenderad tjocklek inom parantes (mm)

*Denna rekommendation uppdateras regelbundet. Aktuell uppdatering går att hämta på www.golvbranschen.se.
Rekommendationer befriar inte användaren från att följa monteringsanvisningar för respektive och överliggande material.*

Normaltorkande avjämningsmassor ¹			Självtorkande avjämningsmassor ¹		
Tillverkare	(mm) ²	Primer	Tillverkare	(mm) ²	Primer
Kiilto AB		Kiilto Pro Primer 001, TM Primer 001	Kiilto AB		Kiilto Pro Start Primer, Kiilto Pro Keraprimmer, Kiilto PrimerOne
TM Express K	(6-20)		Kiilto TopPlan DF	(6-10)	
TM Gipsavjämning	(6-40)		Kiilto Floor Heat DF	(6-20)	
Kiilto Pro rECO	(20-80)		Kiilto Tasoflex	(6-20)	
			Kiilto Plan Rapid	(6-20)	Kiilto Pro Primer 001, TM Primer 001
			TM Snabbavjämning K	(6-20)	
			TM Industri K	(6-20)	
			TM Rotavjämning K	(6-20)	
		TM Kombiflyt	(6-20)		
Sika Sverige AB			Sika Sverige AB		VD/VD Ready Fix
			CFE HL 10	(6-10)	
			CFE HL 50	(6-50)	
Sto Scandinavia AB			Sto Scandinavia AB		StoCryl CP
			CS 650	(6-20)	
			CS 730	(6-20)	
Uzin-Utz Sverige AB		PE 360			
NC 110	(6-30)				
NC 115	(6-30)				
Weber		weberfloor 4716 (sprayas på)	Weber		weberfloor 4716 (sprayas på)
weberfloor 110 Fine	(6-15)		weberfloor 4160 Fine Flow Rapid	(6-10)	
weberfloor 140 Nova	(6-30)		weberfloor 644 Värmegolvspackel DR	(6-20)	
weberfloor 150 Dura	(12-30)		weberfloor 120 Reno DR	(6-30)	
			weberfloor Extra Rapid DR	(6-20)	
			weberfloor 130 Core	(10-20)	
			weberfloor 170 Flow	(4-50)	

¹ för definition, se inledande text i avjämningsrekommendationerna

² rekommenderad tjocklek inom parantes (mm)

Denna rekommendation uppdateras regelbundet. Aktuell uppdatering går att hämta på www.golvbranschen.se.
Rekommendationer befriar inte användaren från att följa monteringsanvisningar för respektive och överliggande material.