

Branschrekommendation för MHJ Beläggningar av golvavjämningsmassa* på nya underlag av TRÄ med fuktkvot 6-12 %

OBSERVERA!

Monteringsanvisningar för respektive material ska alltid följas. Vid val av golvavjämningsmassa måste hänsyn tas till överliggande material och lokalens användningsområde. Vid beläggning med ytskikt ska hela underliggande konstruktion vara uttorkad enligt aktuellt RF-krav.

Se även Golvbranschens limrekommendationer

Vid tillämpning av *tidig ytbeläggning* genom användandet av självtorkande golvavjämningsmassa ska underliggande konstruktion alltid vara uttorkad enligt aktuellt RF-krav för överliggande material, när den självtorkande golvavjämningsmassan appliceras.

Notera att för ändamålet lämpliga ytskikt ska användas (t.ex. ej trä utan mellanliggande fuktspär).

*avsett som underlag för beläggning

Normaltorkande avjämningsmassor ¹			Självtorkande avjämningsmassor ¹		
Tillverkare	(mm) ²	Primer	Tillverkare	(mm)	Primer
Ardex AB			Ardex AB		
K 22 F	(2-50) ²	P 4 READY, P 21, P 51, P 82, EP 2000 + eventuellt nät	K 55	(2-10)	P 4 READY, P 21, P 51, P 82, EP 2000 + eventuellt nät
K 60	(6-15)		K 70 NEW	(3-30)	
			K 75	(3-50)	
			K 80	(5-50)	
Bostik AB			Bostik AB		
			SL C500 FIBER QUICK	(12-50)	GRIP A560 CLASSIC + armeringsnät
			SL C700 FIBER QUICK PL	(12-50)	
			SL C400 FIBER	(12-60)	
			SL C655 FIBER MAXI	(12-50)	
Combimix AB			Combimix AB		
CM 100	(10-50)	Primer PP600	CM 740	(15-30)	Primer PP600 + armeringsnät
CM 700	(30-50)	Primer PP600 + armeringsnät	CM 760	(15-50)	
			CM 780	(15-100)	
Finja Betong AB			Finja Betong AB		
Finja 310 F	(15-60)	Finja Primer G21 + nät	Finja 260 Fiber	(15-20)	Finja Primer G21 + nät
Finja 310 F ECO	(15-60)		Finja 262 R	(15-20)	
Finja 330	(15-20)		Finja 265 FR	(15-50)	
			Finja 290 R	(15-100)	

¹ för definition, se inledande text i avjämningsrekommendationerna

² rekommenderad tjocklek inom parantes (mm)

Denna rekommendation uppdateras regelbundet. Aktuell uppdatering går att hämta på www.golvbranschen.se. Rekommendationer befriar inte användaren från att följa monteringsanvisningar för respektive och överliggande material.

Normaltorkande avjämningsmassor ¹			Självtorkande avjämningsmassor ¹		
Tillverkare	(mm) ²	Primer	Tillverkare	(mm)	Primer
Kiilto AB TM Gipsavjämning	(1-40)	Kiilto Pro Primer 001, TM Primer 001 + stålarmering	Kiilto AB		
			Kiilto Tasoflex	(3-20)	Kiilto Pro Start Primer, Kiilto Pro Keraprimer, Kiilto PrimerOne + stålarmering
			Kiilto Floor Heat DF	(5-50)	
			Kiilto Plan Rapid	(5-50)	
			TM Snabbavjämning K	(2-35)	Kiilto Pro Primer 001, TM Primer 001 + stålarmering
			TM Rotavjämning K	(2-50)	
			TM Kombiflyt	(5-50)	
Sika Sverige AB			Sika Sverige AB		
			Schönox TXF	(5-30)	KH fix, FP + PZG armering CFE VD Fix, Schönox FP + PZG armering
			CFE HL 10	(5-10)	
			CCFE HL 50	(5-50)	
Sto Scaninavia AB			Sto Scaninavia AB		
			CS 730	(5-20)	StoCryl CP + eventuellt nät +spackelpulver
			CS 735	(5-50)	
Uzin-Utz Sverige AB NC 495	(3-50)	PE 260, PE 280 + ev. armeringsnät	Uzin-Utz Sverige AB		
			NC 560	(2-20)	PE 260, PE 280 + ev. armeringsnät
			NC 570	(2-20)	
			NC 580	(2-20)	
			NC 195	(3-50)	
			NC 196	(3-50)	
Weber weberfloor 110 Fine weberfloor 140 Nova weberfloor 150 Dura	(6-40) (6-60) (12-80)	weberfloor 4716 + ev. nät/armering	Weber		
			weberflow 4160 fine flow rapid	(6-30)	weberfloor 4716 + ev. nät/armering
			weberfloor 644 värmegolvspackel DR	(6-50)	
			weberfloor 120 reno DR	(6-50)	
			weberfloor Extra Rapid DR	(6-100)	
			weberfloor 130 Core	(10-100)	
			weberfloor 170 flow	(4-50)	

¹ för definition, se inledande text i avjämningsrekommendationerna

² rekommenderad tjocklek inom parantes (mm)

Denna rekommendation uppdateras regelbundet. Aktuell uppdatering går att hämta på www.golvbranschen.se.
Rekommendationer befriar inte användaren från att följa monteringsanvisningar för respektive och överliggande material.