

Denna information riktar sig främst till fastighetsägare, byggare, till dig som gör inventeringar, rivnings-/demonteringsföretag samt till avfalls-/återvinningsföretag.

Det bästa ur klimat- och miljöhänsyn är att låta befintligt golv ligga kvar och renovera det. Golvbranschen, GBR har branschriktlinjer för slipning och ytbehandling av trä-, linoleum-, plast- och gummigolv. Om du däremot står i begrepp att riva ut ett golv eller installera ett nytt kan det vara en god idé att ställa frågan om golvet och/eller installationsspillet kan tas tillbaka för återvinning.

Installationsspill

Plastgolv

Vid installation av plastgolv kan det bli upp till tio procent spill i form av tillskurna kanter och restbitar. Genom det branschgemensamma systemet *GBR Golvåtervinning* samlas spillet för återvinning i nya golv. *GBR Golvåtervinning* tar hand om alla golv- och väggmaterial av plast från alla större leverantörer på den svenska marknaden.

Golventreprenören som installerar golvet samlar också in spillet och ser till att det hämtas. Plastgolvsleverantörerna som är anslutna till systemet får tillbaka spillet från sina egna golv och kan använda det i produktion av nya golv.

Som beställare kan man även få en projektspecifik uppföljning, så att man kan följa hur mycket koldioxid som sparats i projektet tack vare återvinningen. Varje återvunnet kg plastspill motsvarar ungefär två kg i koldioxidbesparing.

Läs mer på golvbranschen.se

Övriga golv

Många golvleverantörer har en egen hantering för installationsspill av exempelvis linoleum- och gummigolv. Kontakta respektive leverantör för det golv du ska installera.

Utrivna golv

Det finns vissa förutsättningar som behöver vara uppfyllda för att det ska gå att återvinna ett gammalt golv. Till exempel vill man inte återvinna gamla golv som innehåller oönskade ämnen, så som tungmetaller eller vissa ftalater.

Flera leverantörer kan idag ta hand om löslagda golv och vissa kan även återvinna utrivna golv som har limrester kvar. Golven återvinns i första hand till nya golv och annars till andra typer av produkter.

Idag återvinns tonvis med gamla golv men potentialen är stor att ta vara på ännu fler. Det sker dessutom en kontinuerlig utveckling inom golvbranschen som möjliggör en större återvinningspotential.

Återbruk

Utöver återvinning så finns det leverantörer som erbjuder återbruk av vissa löslagda golv, som exempelvis textilplattor. Dessa tillhandahålls då av golvleverantören. Även andra typer av löslagda golv är möjliga att återbruka, men detta sker oftast inom fastighetsägarens eget bestånd.

Golvtyper som kan återvinnas

Utrivna golv av plast, linoleum, textil och gummi har i dagsläget störst möjlighet för återvinning.

Inför utrivning/demontering

Ta gärna reda på detta om ditt golv för att underlätta processen att återvinna golvet.

- **Vilket typ av golv rör det sig om?**
Läs mer om olika golvtyper på golvbranschen.se.
- **Vilket fabrikat/vilken leverantör är golvet ifrån?**
Det är oftast respektive leverantör som tar tillbaka sitt eget golv.
- **Vilket årtal lades det in?**
Beroende på typ av golv finns olika krav på hur gamla de kan vara för att återvinnas.
- **Hur många kvm rör det sig om?**
En viss mängd behövs för att det ska bli aktuellt att ta tillbaka för återvinning.
- **Är det löslagt eller nedlimmat?**
Det är mer komplicerat att återvinna golv med limrester, och därför är det en relevant uppgift för aktören som ska ta tillbaka golvet.
- **Ta gärna bilder på golvet, inkl. tvärsnitt och undersida om det går.**
Detta underlättar identifiering av golvet. Beroende på hur golvet är uppbyggt finns olika förutsättningar för återvinning.

Specifika krav för olika typer av golv

Observera att äldre golv kan ha limmats ned med lim innehållande asbest, så kallat svartlim. Golv nedlimmade med detta kan inte återvinnas. Vid osäkerhet om asbest förekommer ska en analys göras.

Plastgolv

Plastgolv kan vara uppbyggda på olika sätt där homogena plastgolv består av samma material rakt igenom, medan heterogena är uppbyggda av flera olika skikt med olika sammansättning. Plastgolv kan vara både nedlimmade mot underlaget och löslagda.

Läs mer om plastgolv på golvbranschen.se.

Plastgolv äldre än 2000 - Dessa golv kan innehålla vissa ftalater och tungmetall-stabilisatorer som klassar materialet som farligt avfall. Dessa golv kan inte återvinnas idag.

Plastgolv mellan 2000 och 2010 - Golv från den här tidsperioden kan till största grad inte återvinnas. Under denna tidsperiod löslades nästan inga golv och både homogena och heterogena plastgolv från den här tiden innehåller material som återvinningsaktörer inte kan cirkulera.

Nyare plastgolv än 2011 - Dessa golv kan ibland återvinnas. Löslagda golv (både homogena och heterogena) kan till större grad återvinnas. När det gäller nedlimmade golv kan framförallt homogena golv återvinnas av vissa golvleverantörer.

Linoleum

Flera leverantörer på marknaden kan återvinna linoleumgolv, även nedlimmade. Dessa golv har haft ett liknande innehåll under mycket lång tid och har därför inte samma åldersbegränsning som plastgolv. Vissa leverantörer kan dock ha ålderskrav för linoleum, så kontrollera detta med aktuell leverantör.

Textil

Dessa typer av golv används mycket i kontor. Kontorsytor renoveras relativt ofta och därför är de golv som rivs ut nu oftast inte äldre än 5-10 år. Innehållet i dessa begränsar inte återvinningen. Textilgolv som installerats med dubbelhäftande tejp, dvs inte limmade, kan idag återvinnas. Beroende på aktör så kan specifika krav för återvinning finnas, så som garnmaterial, vävmetod för garnet, dimensioner och baksidans konstruktion.

Gummi

Gummigolv har haft ett liknande innehåll under mycket lång tid och har därför ingen generell begränsning i ålder på materialet. Löslagda gummiplattor som installerats med dubbelhäftande tejp kan idag återvinnas av vissa leverantörer. Materialet används som fyllmedel i baksidan av nya golv.

Övriga golvtyper

Trägolv kan idag inte återvinnas. Dels ligger golven ofta väldigt länge så en utmaning är gammal kemi i lim och ytbehandling. Det är också en utmaning att ta vara på råvaran. En stor del av trägolven har en konstruktion av flera tunna skikt och hur dessa skikt ska plockas isär och används igen är något som golvbranschen arbetar med. Notera dock att trägolv har en lång livslängd som kan förlängas ytterligare genom slipning och ytbehandling.

Det kan finnas ytterligare golvtyper än de som nämns här, som enskilda golvleverantörer kan återvinna. Om du känner till fabrikat/leverantör, så kontakta i så fall den leverantören direkt.

Hur ser processen ut?

1. Samla in information om ditt golv.
2. Kontakta golvleverantören i god tid inför demontering och delge de uppgifter du har om golvet.
3. För att bekräfta att golvet är återvinningsbart behövs ofta ett platsbesök eller annan dokumentation med bilder. I vissa fall kan även tester/analys krävas.
4. Om golvet bedöms vara återvinningsbart ges rivnings-/demonteringsentreprenören information om hur golvet bäst ska hanteras vid utrivning och hur det ska förvaras till dess att upphämtning kan ske.
5. Leverantören hämtar golvet på plats, om inte annat avtalas. Därefter tar leverantören hand om återvinningen. I första hand blir materialet råvara till nya golv och i vissa fall går det till andra typer av produkter.

Vem kontaktar man?

Om du vet vilket fabrikat/leverantör det rör sig om ska du kontakta leverantören direkt, till exempel kundservice. I annat fall kan du kontakta Golvbranschen, GBR, som hjälper dig vidare: info@golvbranschen.se