



Golvbranschens branschstandard

för väggskivor med prefabricerat tätskikt i kombination med annat tätskikt för golv i våtutrymmen

Generella materialkrav för VT-godkännande

1. Översikt

Golvbranschen, GBRs Branschstandard för väggskivor med prefabricerat tätskikt i kombination med annat tätskikt för golv i våtutrymmen för VT-godkännande består av följande delar:

1.1. Generella materialkrav för ingående komponenter

Ingående material ska uppfylla gällande materialkrav enligt Golvbranschens branschstandard för plastgolv/-vägg i våtrum eller/och Byggkeramikrådets branschregler för våtrum.

1.2. Generella krav för konstruktionen

Beskriver hur leverantören ska testa konstruktionen med ingående produkter och vilka generella krav som GBR ställer på kombinationen av materialen. Detta test ska utföras oavsett om materialen ska fungera som tät- och ytskikt eller tätskikt bakom keramiska material. Branschstandard tillämpas för väggskivor med prefabricerat tätskikt i kombination med annat tätskikt för golv i våtutrymmen som benämns under punkten 1.1. Konstruktionen ska testas och uppfylla kraven enligt punkt 3.

1.3. Monteringsanvisning

Beskriver hur leverantören ska utforma sin monteringsanvisning för övergången mellan tätskiktet på golvet och väggskiva med prefabricerade tätskiktet.

1.4. Leverantörsförsäkran

Försäkran som ska vara ifylld och underskriven från leverantörerna om att produkterna är testade och fungerar i kombination med varandra.

2. Godkänd produkt

När konstruktionen har testats och uppfyllt de krav som ställs i branschstandard kan leverantören/-erna ansöka om ett VT-godkännande av kombinationen av produkterna. När GBR godkänt tätskiktskombinationen får leverantören/-erna använda sig av GBRs VT-märke.



Monteringsanvisningen är uppställd enligt GBR's branschstandard.

3. Översikt av provningsmetoder och materialkrav

3.1. Klass VT – kompatibilitet mellan väggskivor med prefabricerat tätskikt i kombination med annat tätskikt för golv i våtutrymmen

Tätskikt som testas ska uppfylla nedanstående krav beroende på typ av produkt:

- Väggskiva med prefabricerat tätskikt ska uppfylla kraven enligt Byggkeramikrådets, BKR:s, aktuella branschregler.
- Tätskiktsfolie ska uppfylla kraven enligt Byggkeramikrådets, BKR:s, aktuella branschregler.
- Vätskebaserat tätskikt ska uppfylla kraven enligt Byggkeramikrådets, BKR:s, aktuella branschregler.
- Plastgolv/-vägg som tät-/yttskikt ska uppfylla kraven enligt Golvbranschens, GBR:s branschstandard för beläggning/beklädnad av plast i våtutrymme.

Produkter som är avsedda som tätskikt under keramik ska vara testade för alkalitet, som benämns i respektive testmetod för respektive material.

Produktkombinationen ska uppfylla provningsmetod GBR-metod 2014:1 (utgåva I, 2014-10-09)

Egenskaper	Provningsmetod	Krav
Vattentäthet hos övergången mellan två tätskikt	GBR-metod 2014:1	Konstruktionen ska uppvisa täthet

3.2 Redovisning – Rapport på utförd provning

En rapport ska lämnas in till GBR vid ansökan om godkännande. Rapporten ska vara utformad utefter den mall GBR framtagit. Till mallen ska även tillhörande bilagor finnas.